



Mobile Kabeltrommel

Feldkabel mit PUR Mantel

2 oder 4-fasrig, auf mobiler Schill Trommel, mit wiederverwendbarem Einziehschutz am Kabel und Anschlussdose an der Trommel



MOB Systeme

Anschlussyp	SC, LC, FCPC, ST
Fasertyp	Multimode 50/125 OM2, Singlemode 9/125
Kabel	Feldkabel mit PUR Mantel
Anzahl	2- oder 4-fasrig
Längen	10 bis 300m
Farbe	Schwarz
Dämpfung	Typ. 0,3 dB
Temperatur	-20 bis +70° C
Durchmesser	6mm
Anschluss am Kabel	Einziehschutz mit Ziehöse, wiederverwendbar
Anschluss an der Trommel	Dose mit LWL Kupplungen (SC, LC, SF, ST)

BESTELLCODE

MOB-X-X-XXX-XX-XX

MOB-X	9 für Singlemode 9/125; 5 für 50/125 OM2
MOB-X-X	2 für 2-fasrig; 4 für 4-fasrig
MOB-X-X-XXX	Länge von 010 bis 300
MOB-X-X-XXX-XX	Stecker Seite 1 am Kabel SC,LC,FC,ST
MOB-X-X-XXX-XX-XX	Stecker Seite 2 an Dose SC,LC,FC,ST
z.B.: MOB-5-2-150-ST-ST	50/125 Om2, 2-fasrig, 150m, ST auf ST